

PROJEKT:
LV:

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
----	-------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für
Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich.

Fabrikat der Planung:

Type: **EVS-80 Se VD - Burgert-Acustiflex**

Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis +80°C

Für partikelhaltige Luft

Bestehend aus luftdicht beschichtetem
Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen,
kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss
dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum
Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen
korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke
formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht
verschweißter Dichtlippe (Se)

Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne
Silikonanteil – beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest,
luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest.
Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Prüfzeugnisse:

Gewebebalg: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse
C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht
den Dichtheits-Anforderungen EN 16798-3.
Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis EVS-80 VD,
nach VDI 6022 sowie ÖNORM H-6021 für mikrobielle
Inertheit geeignet.

Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde
und eckige Querschnitte.

Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ____ x ____ (mm)

oder für runde Querschnitte

Lichter Durchmesser (d).....: _____ (mm)

Gestreckte Länge (GL) *.....: _____ (mm)

Flexibler Bereich (FB) **.....: _____ (mm)

*GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm

** FB =Einbaulänge bis GL 0,4

Se = seal

Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung.

.....

.....