

EVS-80 Se DIN B1

Elastischer - Verbindungs-Stutzen/Kompensator
für Körperschall-Entkopplung und zum Dehnungsausgleich

DUROFLEX®

schwer entflammbar, nach DIN 4102 B1 für erhöhte Brandschutzanforderungen

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C



Type: EVS-80Se DIN B1 - Burgert-Acustiflex

Bestehend aus beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft und dicht verbunden.

Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig., Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Mit beidseitigen Profilrahmen, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile.

Prüfzeugnisse:

Gewebebalg: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Dichtheitsgrad nach EN 13180 **höchste Dichtheitsklasse C** bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803



heiß, aber brennt nicht

schwer entflammbar
B1 - Din 4102



Mit dem Einsatz unserer Produkte setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt.

Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per e-Mail unter:
t. AT: +43 5242 66372 | t. DE: +49 8031 91027 | info@duroflex.com

Unsere Produkte sind bezahlbar! -> Beanstandete Alternativ-Produkte können unbezahlbar werden!